
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions

Bei der SelectaReinigungspistole ist der Wasser- oder Luftstrahl durch eine neuartige Dosiermechanik stufenlos über die gesamte Betätigungsstrecke des Abzugshahns fein dosierbar. Der maximale Wasser- oder Luftfluß kann bei Bedarf auch mit der kleinen Rändelschraube hinter dem Abzugshahn konstant eingestellt werden.



The Selecta Spray Gun features a new type of internal flow control mechanism. It permits the smooth and simple adjustment of the water or air flow across the entire range of the trigger movement. If required, the maximum water or air pressure value can be set by using the small knurled screw located behind the trigger. The flow is regulated via the trigger up to the set maximum value then.

Die Ansätze werden einfach auf den Sicherheitskonus an der Pistolenspitze gesteckt.
Achten sie auf den Sicherungs-Gummiring !!
Selbst bei
Hochdruck ist diese Befestigung zuverlässig. Der Pistolengriff ist wärmeisoliert.



All attachments are connected to the spray gun by simply sticking them onto the safety cone at the spray gun rinser tip. Even high pressure cannot disconnect them. The gun grip is heat-insulated.

Die Selecta-Reinigungspistole ist in Sekundenschnelle betriebsbereit:

1. Die Leiste mit den verschiedenen Ansätzen wird an der Spültischwand befestigt.
2. Der Druckschlauch an der Pistole wird mit der Gewindemutter oder dem Schnellverschluß an einem Wasserhahn befestigt
(Größen: 3/8", 3/4", 1/2").

Für den Betrieb mit Druckluft wird der Schlauch mit einem geeigneten Anschluß versehen und an die Druckluftanlage angeschlossen.



The Selecta Spray Gun can be prepared for operation very quickly:

1. The storage rack with the various attachments is fastened to a wall or table.
2. The tubing is fastened to the tap with a threaded connector (sizes: 3/8", 3/4", 1/2") or a snap-on connector.

If the gun is to be operated with compressed air, the tubing must be fitted to the air supply by means of a suitable connector.

Gebrauchsanweisung
Operating Instructions

Wartungshinweise:

Wassertests sind nicht notwendig. Die Selecta-Reinigungspistole ist **nicht für demineralisiertes Wasser** geeignet, da es zu Korrosionsschäden führt.

Es wird empfohlen, die Selecta-Reinigungspistole ca. alle vier Wochenzu entkalken. Diese Pflege ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Produkts.

Technische Daten

max. Wasser- oder Luftdruck 6 bar

Sicherheitshinweis

Die Selecta-Reinigungspistole **ist kein Medizinprodukt** und damit nicht für die Anwendung am Menschen zugelassen.

Reinignungshinweise

Die Selecta-Reinigungspistole mit dem blauen Silikon-Handgriff darf nur mit handwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Gefahrenhinweise:

Nach DIN 1988 ist sicherzustellen, daß der Rückfluß von Flüssigkeiten in das Wassernetz verhindert wird. Der Betreiber ist gehalten, hierzu geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Die Selecta-Reinigungspistole darf im Betrieb nicht auf Körperteile oder -öffnungen gerichtet werden. Der Druck des Wasser- oder Luftstrahls stellt eine nicht zu unterschätzende Verletzungsgefahr dar. Je nach Einsatzgebiet der Reinigungspistole sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um den Benutzer vor verunreinigtem Spritzwasser zu schützen.

Vor dem Betrieb ist sicherzustellen, daß die Aufsätze vorschriftsmäßig an der Pistole befestigt sind. Werden Schläuche anderer Hersteller eingesetzt, müssen diese den gleichen Sicherheitsstandards entsprechen.

Maintenance:

It is not necessary to carry out water quality tests, but the user **should not operate** the Selecta Spray Gun **with demineralized water** since it causes corrosion.

It is recommended to decalcify the Selecta Spray Gun approx. every four weeks. This is beneficial for the service life and reliability of the spray gun.

Specifications:

max. water or air pressure 6 bar

Safety Instructions:

The Selecta Spray gun **is not a medical product** and is therefore not to be used as part of medical treatments.

Cleaning Instructions:

The Selecta Spray Gun with the blue silicone grip may only be cleaned with warm water and a mild detergent.

Warning:

German Standard DIN 1988 demands that the backflow of fluids into the water supply system must be prevented, which is particularly important when working with contaminated fluids. The user is required to take suitable measures. Users in foreign countries are requested to take measures in compliance with the national standards and regulations.
When in operation, the Selecta Spray Gun must not be pointed at parts or orifices of the body since the compressed water or air jet may be harmful.
Depending on the field of application, suitable safety measures must be taken to protect the user from splashes of contaminated water.
Prior to operation, the user must make sure that the attachments are correctly seated on the safety cone.