Produktinformation

Ultraschallreiniger Elmasonic Med 100

Art-Nr.: 115752 / GTIN: 04251816300549 / Marke: Elma



1.688,80 EUR / Stück

inkl. Versand

nicht auf Lager, wird mit Ihrer Bestellung nachbestellt.

Herstellerartikelnummer (MPN): 1098774-001

MDR-konformes Ultraschallreinigungsgerät (Medizinprodukt Klasse I gem. Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/45) mit 37 kHz Ultraschallfrequenz.

spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl

ohne Korb

empfohlenes Arbeitsvolumen: 6,8 Liter

seitlicher Absperrhahn zur Entleerung der Reinigungswanne über den Ablauf an der Geräterückseite

Produktinformation

5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad:

eco-Modus: schonende Reinigung bei leiserem Betrieb, indem der sweep-modus bei etwas geringerer Intensität ausgeführt wird

sweep-Modus: gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad

pulse-Modus: Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen durch pulsierende Schallfeldverteilung

dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung

degas-Modus: schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor-Bereich

4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar

Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung

einstellbare Grenztemperatur von 40-60 °C (umschaltbar in °F)

digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände

optische und akustische Rückmeldungen, z.B. bei Reinigungsende oder Erreichen der Grenztemperatur

Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungsdauer zwischen 1 Minute und 6 Stunden einstellbar

elektronische Temperaturregelung in Schritten zu 5 °C einstellbar von 25-80 °C (umschaltbar in °F; Temperaturtoleranz -5/+8 °C)

Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen

Trockenlaufsicherung

automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden

inkl. Kunststoffdeckel, Netzkabel 2 m mit Kaltgeräteanschluss, Schlauchanschlusstülle

Ablaufschlauch (ID 12 mm) nicht im Lieferumfang enthalten

Netzspannung: 220-240 V~

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Heizleistung: 400 W

Wanneninnenmaße (BxTxH): 280 x 220 x 145 mm

Produktinformation

Geräteaußenmaße (BxTxH): 380 x 300 x 280 mm

Gewicht: 6,2 kg