Labocult Labor-Wärmeschrank Inkubator, Inkl. Einlegeboden

Art-Nr.: 15132 / Marke: Servoprax









356,86 EUR / Stück

inkl. Versand

nicht auf Lager, wird mit Ihrer Bestellung nachbestellt.

Produktinformation

Herstellerartikelnummer (MPN): H7 70

Kompakter Wärmeschrank für Praxis und Labor

Der Labocult Wärmeschrank verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige zur einfachen Temperaturkontrolle.
Das Display und die Bedienfolie sind abwaschbar, leicht zu bedienen und enthalten neben dem Ein/Aus-Schalter auch Signallampen für Funktion und Alarm.
Temperaturen, von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 50 °C, können in genauen Schritten von 0,1 °C eingestellt werden.
Das Gehäuse des Labocult besteht aus lackiertem Stahlblech, der Innenraum wird aus rostfreiem Chrom-Stahl gefertigt und hat eine nutzbare Tiefe von 20 cm.
Die digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit und hat bei einer Temperatur von 37 °C eine Genauigkeit von ±1 °C.

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, das die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zur Bodenfläche stehen dürfen. Der Einlegeboden verhindert diesen Kontakt.

Technische Daten
Spannung: 200 – 240 Volt
Frequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme: 300 Watt max. / in der Regel 80 Watt
Temperaturvorwahl: max. 70 °C
Genauigkeit: +/- 0,5 °C
Timer: 0 – 9999 Minuten
Innen (B/H/T): 230 x 200 x 200 mm
Außen (B/H/T): 300 x 330 x 330 mm
Gewicht: 9 kg
WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443

Kompakter Labor-Wärmeschrank mit volldigitaler Steuerung für Praxis und Labor

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, dass die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zum Gehäuse stehen dürfen. Der Labocult Wärmeschrank hat bereits ab Werk einen Einlegeboden, welcher den Kontakt der Nährmedien zum Gehäuse verhindert.

Der Labocult Wärmeschrank verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige zur einfachen Temperaturkontrolle. Das Display und die Bedienfolie sind abwaschbar, leicht zu bedienen und enthalten neben dem Ein/Aus-Schalter auch Signallampen für Funktion und Alarm. Neu ist die Tür mit integriertem Sichtfenster und ein von außen erreichbarer Taster, zur Aktivierung der Innenraumbeleuchtung. Diese hilfreiche Funktion ermöglicht die Begutachtung der Nährmedien, ohne Unterbrechung des Brutvorgangs. Temperaturen, von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 70 °C, können in genauen Schritten von 0,1 °C eingestellt werden. Das Gehäuse des Labocult besteht aus lackiertem Stahlblech, der Innenraum wird aus rostfreiem Chrom-Stahl gefertigt und hat eine nutzbare Tiefe von 20 cm. Die digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit und hat bei einer Temperatur von 37 °C eine Genauigkeit von ± 0,5 °C.

Produktinformation

Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.